

Katowice, dn. 2022-06-03

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Starosta Powiatu w Będzinie
ul. Jana Śączewskiego 6
42-500 Będzin

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021r. poz. 1973 z późn. zm.).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **50826 (32826N!) KKA_CZELADZ_DEHNELOW** zlokalizowanej w miejscowości CZELADŹ, DEHNEŁÓW 38 DZ.63/7. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021r. poz. 1973 z późn. zm.), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	2056
2.	4993
3.	4999
4.	2056

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
5.	4993
6.	4999
7.	2056
8.	4993
9.	4999

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp. ³⁾	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	19°3'49.8" 50°18'33"	900	21.2	2056	35	6
2.	19°3'49.8" 50°18'33"	1800/2100	21.2	4993	35	6/6
3.	19°3'49.8" 50°18'33"	800/2600	21.2	4999	35	6/6
4.	19°3'49.8" 50°18'33"	900	21.2	2056	130	5
5.	19°3'49.8" 50°18'33"	1800/2100	21.2	4993	130	5/5
6.	19°3'49.8" 50°18'33"	800/2600	21.2	4999	130	5/5
7.	19°3'49.8" 50°18'33"	900	21.2	2056	245	4
8.	19°3'49.8" 50°18'33"	1800/2100	21.2	4993	245	4/4
9.	19°3'49.8" 50°18'33"	800/2600	21.2	4999	245	4/4

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

Jednocześnie informuję, iż analizowane przedsięwzięcie nadal **nie kwalifikuje się** do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko biorąc pod uwagę, iż w osi głównych

wiązek promieniowania anten sektorowych w odległościach podanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm./ nie znajdują się miejsca dostępne dla ludności.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 3972/2022/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 50826 (32826N!) KKA_CZELADZ_DEHNELOW
Adres: CZELADŹ, DEHNEŁÓW 38 DZ.63/7, Powiat będziński, WOJ. ŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2022-05-24

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości CZELADŹ, DEHNELÓW 38 DZ.63/7.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 50826 (32826N!) KKA_CZELADZ_DEHNELOW w odniesieniu do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Gucwa Mateusz
Papka Paweł

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na maszcie usytowanym na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze na dachu budynku. Wokół instalacji miasto, zabudowa wielorodzinna. Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900	742265v02 Kathrein	1	35	6	21.2	2056
2	1800/2100	80010510v01 Kathrein	1	35	6/6	21.2	4993
3	800/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	35	6/6	21.2	4999
4	900	742265v02 Kathrein	1	130	5	21.2	2056
5	1800/2100	80010510v01 Kathrein	1	130	5/5	21.2	4993
6	800/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	130	5/5	21.2	4999
7	900	742265v02 Kathrein	1	245	4	21.2	2056
8	1800/2100	80010510v01 Kathrein	1	245	4/4	21.2	4993
9	800/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	245	4/4	21.2	4999

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów oraz stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz - 90GHz). Nie rozpoznano szczegółowych danych dotyczących parametrów technicznych źródeł pola-EM innych użytkowników.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.8)), pomiarów , nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2022-05-24	10:45-11:55	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		16.8	17	68.8	65.4

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów zostały uwzględnione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-06	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	F-0208	S-05	Narda Safety Test Solution	Sonda EF6092	A-0055

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 22 lutego 2022 o numerze LWiMP/W/057/22 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 22 lutego 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-21	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 17 grudnia 2023 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-12	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1050632837	4665.2-M11-4180-1748/15	27 listopada 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 27 listopada 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 19m od anteny sektorowej az. 35°	0,3-2,0	<1,0	2.5	0.09	50°18'33.48" 19°3'50.4"
2	GKP w odległości 35m od anteny sektorowej az. 35°	2,0	1,3	3.3	0.12	50°18'33.839" 19°3'50.759"
3	GKP w odległości 53m od anteny sektorowej az. 35°	2,0	1,3	3.3	0.12	50°18'34.56" 19°3'51.479"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

4	GKP w odległości 64m od anteny sektorowej az. 35°	2,0	1,5	3.8	0.14	50°18'34.56" 19°3'51.479"
5	GKP w odległości 18m od anteny sektorowej az. 130°	0,3-2,0	<1,0	2.5	0.09	50°18'32.76" 19°3'50.4"
6	GKP w odległości 33m od anteny sektorowej az. 130°	2,0	1,5	3.8	0.14	50°18'32.399" 19°3'51.119"
7	GKP w odległości 49m od anteny sektorowej az. 130°	2,0	1,4	3.5	0.13	50°18'32.04" 19°3'51.839"
8	GKP w odległości 17m od anteny sektorowej az. 245°	0,3-2,0	<1,0	2.5	0.09	50°18'32.76" 19°3'48.96"
9	GKP w odległości 38m od anteny sektorowej az. 245°	0,3-2,0	<1,0	2.5	0.09	50°18'32.399" 19°3'48.24"
10	GKP w odległości 68m od anteny sektorowej az. 245°	2,0	1,4	3.5	0.13	50°18'32.04" 19°3'46.799"
11	PPP na az. 258° w odległości 66m od anteny sektorowej az. 245°, narożnik budynku	2,0	1,3	3.3	0.12	50°18'32.399" 19°3'46.439"
12	PPP na az. 101° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 35°, narożnik budynku ul Dehnelów 34	0,3-2,0	<1,0	2.5	0.09	50°18'32.76" 19°3'52.199"
13	PPP na az. 67° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 35°, narożnik garażu	2,0	1,1	2.8	0.1	50°18'33.48" 19°3'51.479"
14	PPP na az. 329° w odległości 32m od anteny sektorowej az. 35°	2,0	1,3	3.3	0.12	50°18'33.839" 19°3'48.96"
15	PPP na az. 214° w odległości 22m od anteny sektorowej az. 130°	0,3-2,0	<1,0	2.5	0.09	50°18'32.399" 19°3'49.32"
16	PPP- przed wejściem na posesję domu nr 16, brak odzewu z dzwonka	2,0	1,3	3.3	0.12	50°18'34.199" 19°3'51.119"
-	GKP w odległości 251m od anteny sektorowej az. 35°	0,3-2,0	<1,0	2.5	0.09	50°18'39.599" 19°3'57.239"
-	GKP w odległości 332m od anteny sektorowej az. 130°	0,3-2,0	<1,0	2.5	0.09	50°18'25.92" 19°4'2.639"
-	GKP w odległości 241m od anteny sektorowej az. 245°	0,3-2,0	<1,0	2.5	0.09	50°18'29.88" 19°3'38.88"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _h ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 19m od anteny sektorowej az. 35°	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	50°18'33.48" 19°3'50.4"
2	GKP w odległości 35m od anteny sektorowej az. 35°	2,0	0.003	0.009	0.12	50°18'33.839" 19°3'50.759"
3	GKP w odległości 53m od anteny sektorowej az. 35°	2,0	0.003	0.009	0.12	50°18'34.56" 19°3'51.479"
4	GKP w odległości 64m od anteny sektorowej az. 35°	2,0	0.004	0.01	0.14	50°18'34.56" 19°3'51.479"
5	GKP w odległości 18m od anteny sektorowej az. 130°	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	50°18'32.76" 19°3'50.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

6	GKP w odległości 33m od anteny sektorowej az. 130°	2,0	0.004	0.01	0.14	50°18'32.399" 19°3'51.119"
7	GKP w odległości 49m od anteny sektorowej az. 130°	2,0	0.004	0.009	0.13	50°18'32.04" 19°3'51.839"
8	GKP w odległości 17m od anteny sektorowej az. 245°	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	50°18'32.76" 19°3'48.96"
9	GKP w odległości 38m od anteny sektorowej az. 245°	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	50°18'32.399" 19°3'48.24"
10	GKP w odległości 68m od anteny sektorowej az. 245°	2,0	0.004	0.009	0.13	50°18'32.04" 19°3'46.799"
11	PPP na az. 258° w odległości 66m od anteny sektorowej az. 245°, narożnik budynku	2,0	0.003	0.009	0.12	50°18'32.399" 19°3'46.439"
12	PPP na az. 101° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 35°, narożnik budynku ul Dehnelów 34	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	50°18'32.76" 19°3'52.199"
13	PPP na az. 67° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 35°, narożnik garażu	2,0	0.003	0.007	0.1	50°18'33.48" 19°3'51.479"
14	PPP na az. 329° w odległości 32m od anteny sektorowej az. 35°	2,0	0.003	0.009	0.12	50°18'33.839" 19°3'48.96"
15	PPP na az. 214° w odległości 22m od anteny sektorowej az. 130°	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	50°18'32.399" 19°3'49.32"
16	PPP- przed wejściem na posesję domu nr 16, brak odzewu z dzwonka	2,0	0.003	0.009	0.12	50°18'34.199" 19°3'51.119"
-	GKP w odległości 251m od anteny sektorowej az. 35°	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	50°18'39.599" 19°3'57.239"
-	GKP w odległości 332m od anteny sektorowej az. 130°	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	50°18'25.92" 19°4'2.639"
-	GKP w odległości 241m od anteny sektorowej az. 245°	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	50°18'29.88" 19°3'38.88"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PPP – Pomocniczy Pion pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą obliczeniową w oparciu o pomiar punktu referencyjnego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{M_E} i W_{M_H} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 53.1% dla częstotliwości do 60 GHz

Dla przedmiotowych pomiarów zleceniodawca określił poprawkę pomiarową = 1.65.

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

Wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawcę, umożliwiających uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zleceniodawcy oraz innych operatorów występujących w obszarze pomiarowym.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 50826 (32826N!) KKA_CZELADZ_DEHNELOW, dopuszczalne poziomy pole elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna


- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn.zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 19, z dnia 28 lutego 2022r.).

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Harbacewicz

Date / Data: 2022-
05-27 14:53

Sprawozdanie autoryzował:




Signed by /
Podpisano przez:

Anna Ziarkowska


Date / Data:
2022-06-02
21:53

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 50826 (32826N!) KKA_CZELADZ_DEHNELOW Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	--



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. KKA_CZELADZ_DEHNELOW (32826N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
Legenda:	 <p>  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych </p>



Załącznik nr 3	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 50826 (32826N!) KKA_CZELADZ_DEHNELOW Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	--