

Katowice, dn. 2021-10-27

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Starosta Powiatu w Będzinie
ul. Jana Śączewskiego 6
42-500 Będzin

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **53799 (32799N!) KKA_SLAWKOW_CEGIELNIA** zlokalizowanej w miejscowości SŁAWKÓW, CEGIELNIANA 1 DZ.3616/4. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	12644
2.	11065
3.	12644
4.	11065
5.	11065
6.	12644
7.	2461

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp. ³⁾	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	19°22'46.6" 50°17'32.7"	1800/ 2100/ 900/ 900	52	12644	0	4/ 4/ 3/ 3
2.	19°22'46.6" 50°17'32.7"	800/2600	52	11065	0	3/4
3.	19°22'46.7" 50°17'32.6"	900/ 2100/ 1800/ 900	52	12644	120	4/ 4/ 4/ 4
4.	19°22'46.7" 50°17'32.6"	800/2600	52	11065	120	4/4
5.	19°22'46.5" 50°17'32.6"	2600/800	52	11065	240	4/4
6.	19°22'46.5" 50°17'32.6"	1800/ 900/ 900/ 2100	52	12644	240	4/ 4/ 4/ 4
7.	19°22'46.5" 50°17'32.6"	23000	51.2	2461	285	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

Jednocześnie informuję, iż analizowane przedsięwzięcie nadal **nie kwalifikuje się** do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko biorąc pod uwagę, iż w osi głównych wiązek promieniowania anten sektorowych w odległościach podanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm./ nie znajdują się miejsca dostępne dla ludności.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 7832/2021/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

Numer i nazwa: 53799 (32799N!) KKA_SLAWKOW_CEGIELNIA

Adres: SŁAWKÓW, CEGIELNIANA 1 DZ.3616/4, Powiat będziński, WOJ. ŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2021-10-07

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości SŁAWKÓW, CEGIELNIANA 1 DZ.3616/4.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 53799 (32799N!) KKA_SLAWKOW_CEGIELNIA w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Bajer Sebastian
Bąbik Przemysław

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie nieogrodzonym. Anteny zawieszono na kominie. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu u podstawy komina. Wokół instalacji Teren przemysłowy, tereny usługowe.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zlecniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/ 2100/ 900/ 1800	ATR4518R6v06 Huawei	1	0	3/ 4/ 3/ 4	52	12644
2	800/ 2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	0	3/ 4	52	11065
3	900/ 900/ 1800/ 2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	120	4/ 4/ 4/ 4	52	12644
4	800/ 2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	120	4/ 4	52	11065
5	2100/ 1800/ 900/ 900	ATR4518R6v06 Huawei	1	240	4/ 4/ 4/ 4	52	12644
6	2600/ 800	ATR4518R6v06 Huawei	1	240	4/ 4	52	11065

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zlecniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	NP CTR 600 23GHz 2x28MHz XPIC Harris Stratex	23	2461	VHLP2-23 Andrew	0.6	285	51.2

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów oraz stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz - 90GHz). Nie rozpoznano szczegółowych danych dotyczących parametrów technicznych źródeł pola-EM innych użytkowników.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości. Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.8)), pomiarów , nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem epidemii, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2021-10-07	12:50-14:10	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		14.5	14.9	55	49.7

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów zostały uwzględnione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-06	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	F-0208	S-05	Narda Safety Test Solution	Sonda EF6092	A-0055

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadczenie wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 23 marca 2020 o numerze LWiMP/W/094/20 wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechniki Wrocławskiej.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 23 marca 2022 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-06	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 30 grudnia 2022 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-13	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1051011710	4665.1-M11-4180-1748/15	27 listopada 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 27 listopada 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 11m od anteny sektorowej az. 0°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	50°17'32.999" 19°22'46.559"
2	GKP w odległości 34m od anteny sektorowej az. 0°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	50°17'33.72" 19°22'46.559"
3	GKP w odległości 47m od anteny sektorowej az. 0°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	50°17'34.079" 19°22'46.559"
4	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 240°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	50°17'32.64" 19°22'46.2"
5	GKP w odległości 52m od anteny sektorowej az. 240°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	50°17'31.92" 19°22'44.04"
6	GKP w odległości 91m od anteny sektorowej az. 240°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	50°17'31.2" 19°22'42.599"
7	GKP w odległości 17m od anteny radioliniowej az. 285°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	50°17'32.64" 19°22'45.48"
8	GKP w odległości 56m od anteny radioliniowej az. 285°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	50°17'32.999" 19°22'43.679"
9	GKP w odległości 75m od anteny sektorowej az. 120°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	50°17'31.559" 19°22'49.8"
10	GKP w odległości 95m od anteny sektorowej az. 120°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	50°17'31.2" 19°22'50.52"
11	PPP na az. 259° w odległości 77m od anteny radioliniowej az. 285°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	50°17'32.279" 19°22'42.599"
12	PPP na az. 62° w odległości 54m od anteny sektorowej az. 120°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	50°17'33.36" 19°22'49.079"
13	PPP na az. 330° w odległości 56m od anteny radioliniowej az. 285°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	50°17'34.079" 19°22'45.12"
14	PPP na az. 205° w odległości 79m od anteny radioliniowej az. 285°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	50°17'30.48" 19°22'44.76"
15	PPP na az. 159° w odległości 68m od anteny sektorowej az. 120°, narożnik budynku w ruinie	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	50°17'30.48" 19°22'47.639"
16	PPP na az. 158° w odległości 88m od anteny sektorowej az. 120°, narożnik budynku magazynowego	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	50°17'30.119" 19°22'48.359"
-	GKP w odległości 234m od anteny sektorowej az. 120°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	50°17'28.679" 19°22'56.64"
-	GKP w odległości 662m od anteny sektorowej az. 120°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	50°17'21.84" 19°23'15.719"
-	GKP w odległości	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	50°17'23.64"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	557m od anteny sektorowej az. 240°					19°22'22.08"
-	GKP w odległości 267m od anteny sektorowej az. 0°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	50°17'41.28" 19°22'46.559"
-	GKP w odległości 559m od anteny sektorowej az. 0°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	50°17'50.64" 19°22'46.559"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	GKP w odległości 11m od anteny sektorowej az. 0°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°17'32.999" 19°22'46.559"
2	GKP w odległości 34m od anteny sektorowej az. 0°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°17'33.72" 19°22'46.559"
3	GKP w odległości 47m od anteny sektorowej az. 0°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°17'34.079" 19°22'46.559"
4	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 240°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°17'32.64" 19°22'46.2"
5	GKP w odległości 52m od anteny sektorowej az. 240°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°17'31.92" 19°22'44.04"
6	GKP w odległości 91m od anteny sektorowej az. 240°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°17'31.2" 19°22'42.599"
7	GKP w odległości 17m od anteny radioliniowej az. 285°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°17'32.64" 19°22'45.48"
8	GKP w odległości 56m od anteny radioliniowej az. 285°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°17'32.999" 19°22'43.679"
9	GKP w odległości 75m od anteny sektorowej az. 120°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°17'31.559" 19°22'49.8"
10	GKP w odległości 95m od anteny sektorowej az. 120°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°17'31.2" 19°22'50.52"
11	PPP na az. 259° w odległości 77m od anteny radioliniowej az. 285°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°17'32.279" 19°22'42.599"
12	PPP na az. 62° w odległości 54m od anteny sektorowej az. 120°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°17'33.36" 19°22'49.079"
13	PPP na az. 330° w odległości 56m od anteny radioliniowej az. 285°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°17'34.079" 19°22'45.12"
14	PPP na az. 205° w odległości 79m od anteny radioliniowej az. 285°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°17'30.48" 19°22'44.76"
15	PPP na az. 159° w odległości 68m od anteny sektorowej az. 120°, narożnik	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°17'30.48" 19°22'47.639"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	budynku w ruinie					
16	PPP na az. 158° w odległości 88m od anteny sektorowej az. 120°, narożnik budynku magazynowego	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°17'30.119" 19°22'48.359"
-	GKP w odległości 234m od anteny sektorowej az. 120°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°17'28.679" 19°22'56.64"
-	GKP w odległości 662m od anteny sektorowej az. 120°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°17'21.84" 19°23'15.719"
-	GKP w odległości 557m od anteny sektorowej az. 240°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°17'23.64" 19°22'22.08"
-	GKP w odległości 267m od anteny sektorowej az. 0°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°17'41.28" 19°22'46.559"
-	GKP w odległości 559m od anteny sektorowej az. 0°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°17'50.64" 19°22'46.559"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PPP – Pomocniczy Pion pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą obliczeniową w oparciu o pomiar punktu referencyjnego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 54.2% dla częstotliwości do 60 GHz

Dla przedmiotowych pomiarów zleceniodawca określił poprawkę pomiarową = 1.4.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

Wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawcę, umożliwiającą uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zleceniodawcy oraz innych operatorów występujących w obszarze pomiarowym.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 53799 (32799N!) KKA_SLAWKOW_CEGIELNIA, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn.zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 17, z dnia 13 stycznia 2021r.).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:


Koniec sprawozdania




Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 53799 (32799N!) KKA_SLAWKOW_CEGIELNIA Lokalizacja stacji
----------------	--

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 2	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 53799 (32799N!) KKA_SLAWKOW_CEGIELNIA</p> <p style="text-align: center;">Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
	<p><i>Legenda:</i></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Pion pomiarowy</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Kierunek oddziaływania anten sektorowych</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Kierunek oddziaływania anten radioliniowych</p> </div> </div>

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 53799 (32799N!) KKA_SLAWKOW_CEGIELNIA

Dokumentacja fotograficzna

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.