

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Starosta Będziński
Starostwo Powiatowe w Będzinie
ul. Jana Śączewskiego 6
42-500 Będzin

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **53507 (32019N!) KKA_MIERZECICE_WIEZA** zlokalizowanej w miejscowości MIERZĘCICE DZ.1/24. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	21119
2.	28510
3.	21119
4.	28510
5.	21119
6.	28510
7.	4689/6310
8.	324
9.	4

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	19°5'12.6" 50°27'23.1"	800/900/1800/ 2100	36.7	21119	0	-3-9/-3-9/ 3-9/-3-9
2.	19°5'12.6" 50°27'23.1"	3600	36.7	28510	0	0-12
3.	19°5'12.8" 50°27'23"	800/900/1800/ 2100	36.7	21119	120	-3-9/-3-9/ 3-9/-3-9
4.	19°5'12.7" 50°27'23"	3600	36.7	28510	120	0-12
5.	19°5'12.6" 50°27'22.9"	800/900/1800/ 2100	36.7	21119	240	-3-9/-3-9/ 3-9/-3-9
6.	19°5'12.6" 50°27'23"	3600	36.7	28510	240	0-12
7.	19°5'12.7" 50°27'23"	23000/80000	38	4689/6310	54*	nd.
8.	19°5'12.6" 50°27'23"	38000	38	324	332*	nd.
9.	19°5'12.8" 50°27'23"	38000	38	4	347*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 10618/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 53507 (32019N!) KKA_MIERZECICE_WIEZA
Adres: MIERZĘCICE DZ.1/24, Powiat będziński, WOJ. ŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-03-05

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości MIERZĘCICE DZ.1/24.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 53507 (32019N!) KKA_MIERZECICE_WIEZA w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Blanik Mateusz
Mozler Marcel

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajdują się tereny zielone, lasy, droga ekspresowa.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylecia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100	ASI4518R10v18 Huawei	1	0	-3-9**/-3-9**/-3-9**/-3-9**	36.7	21119
2	3600	AAU5349 Huawei	1	0	0-12**	36.7	28510
3	800/900/1800/2100	ASI4518R10v18 Huawei	1	120	-3-9**/-3-9**/-3-9**/-3-9**	36.7	21119
4	3600	AAU5349 Huawei	1	120	0-12**	36.7	28510
5	800/900/1800/2100	ASI4518R10v18 Huawei	1	240	-3-9**/-3-9**/-3-9**/-3-9**	36.7	21119
6	3600	AAU5349 Huawei	1	240	0-12**	36.7	28510

* wskazane wartości kąta pochylecia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN XMC-3E 23G 28MHz XPIC<w:br/>RTN 380AX 70/80GHz 250MHz Huawei	23/80	4689/6310	A23D80S06 Huawei	0.6	54	38
2.	ECLIPSE 300sp 38GHz 7MHz Harris Stratex	38	324	VHLP1-38 Andrew	0.3	332	38
3.	NEC iPasolink 100E Harris Stratex	38	4	VHLP1-38 Andrew	0.3	347	38

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2024-03-05	07:40-09:10	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		4.2	5.1	72.4	71.9

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MF-01	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych Narda FieldMan	B-0119	SF-01	Narda Safety Test Solution	Sonda EFD-6091	A-0067

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 6 grudnia 2023 o numerze LWiMP/W/463/23 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 6 grudnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MF-01	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych Narda FieldMan	B-0119	SF-02	Narda Safety Test Solution	Sonda EFD-0691	A-0151

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 6 grudnia 2023 o numerze LWiMP/W/463/23 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 6 grudnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-06	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 3 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-13	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1051011710	4665.1-M11-4180-1748/15	27 listopada 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 27 listopada 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	NEO-M8T

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SF-01	Sonda SF-02	SUMA			
1	GKP w odległości 12m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°27'22.7" 19°5'13.2"
2	GKP w odległości 46m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	50°27'22.3" 19°5'14.6"
3	GKP w odległości 95m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	50°27'21.6" 19°5'16.4"
4	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 0° oraz anteny radioliniowej 347°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°27'23.4" 19°5'12.5"
5	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	50°27'24.5" 19°5'12.5"
6	GKP w odległości 99m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.5	1.5	1.5	2	0.07	50°27'26.3" 19°5'12.5"
7	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°27'22.7" 19°5'12.1"
8	GKP w odległości 94m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	50°27'21.6" 19°5'8.5"
9	GKP w odległości 60m od anteny radioliniowej az. 347°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	50°27'24.8" 19°5'12.1"
10	GKP w odległości 57m od anteny radioliniowej az. 332°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	50°27'24.8" 19°5'11.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

11	GKP w odległości 13m od anteny radioliniowej az. 332°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°27'23.4" 19°5'12.1"
12	GKP w odległości 8m od anteny radioliniowej az. 54°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°27'23.0" 19°5'13.2"
13	GKP w odległości 54m od anteny radioliniowej az. 54°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°27'24.1" 19°5'15.0"
14	PKP na az. 314° w odległości 44m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	50°27'24.1" 19°5'11.0"
15	PKP na az. 330° w odległości 36m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	50°27'24.1" 19°5'11.8"
16	PKP na az. 345° w odległości 44m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	50°27'24.5" 19°5'12.1"
17	PKP na az. 15° w odległości 36m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	50°27'24.1" 19°5'13.2"
18	PKP na az. 30° w odległości 43m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	50°27'24.5" 19°5'13.6"
19	PKP na az. 46° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°27'23.8" 19°5'13.9"
20	PKP na az. 74° w odległości 40m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.5	1.5	1.5	2	0.07	50°27'23.4" 19°5'14.6"
21	PKP na az. 90° w odległości 32m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	50°27'23.0" 19°5'14.3"
22	PKP na az. 105° w odległości 38m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	50°27'22.7" 19°5'14.6"
23	PKP na az. 135° w odległości 39m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	50°27'22.0" 19°5'14.3"
24	PKP na az. 150° w odległości 32m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	50°27'22.0" 19°5'13.6"
25	PKP na az. 166° w odległości 40m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	50°27'21.6" 19°5'13.2"
26	PKP na az. 194° w odległości 23m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°27'22.3" 19°5'12.1"
27	PKP na az. 210° w odległości 15m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°27'22.7" 19°5'12.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

28	PKP na az. 225° w odległości 103m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	50°27'20.5" 19°5'8.9"
29	PKP na az. 255° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	50°27'22.7" 19°5'10.7"
30	PKP na az. 270° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	50°27'23.0" 19°5'11.0"
31	PKP na az. 286° w odległości 43m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	50°27'23.4" 19°5'10.3"
-	GKP w odległości 270m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.1	1.1	1.1	1.4	0.05	50°27'18.7" 19°5'0.6"
-	GKP w odległości 299m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°27'32.8" 19°5'12.5"
-	GKP w odległości 625m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.1	1.1	1.1	1.4	0.05	50°27'13.0" 19°5'40.2"
35	PKP na az. 92° w odległości 76m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°27'23.0" 19°5'16.4"
36	PKP na az. 294° w odległości 75m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°27'24.1" 19°5'9.2"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ²			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _h ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
			Sonda SF-01	Sonda SF-02	SUMA			
1	GKP w odległości 12m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°27'22.7" 19°5'13.2"
2	GKP w odległości 46m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	50°27'22.3" 19°5'14.6"
3	GKP w odległości 95m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°27'21.6" 19°5'16.4"
4	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 0° oraz anteny radioliniowej 347°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°27'23.4" 19°5'12.5"
5	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°27'24.5" 19°5'12.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

6	GKP w odległości 99m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°27'26.3" 19°5'12.5"
7	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°27'22.7" 19°5'12.1"
8	GKP w odległości 94m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	50°27'21.6" 19°5'8.5"
9	GKP w odległości 60m od anteny radioliniowej az. 347°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	50°27'24.8" 19°5'12.1"
10	GKP w odległości 57m od anteny radioliniowej az. 332°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	50°27'24.8" 19°5'11.0"
11	GKP w odległości 13m od anteny radioliniowej az. 332°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°27'23.4" 19°5'12.1"
12	GKP w odległości 8m od anteny radioliniowej az. 54°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°27'23.0" 19°5'13.2"
13	GKP w odległości 54m od anteny radioliniowej az. 54°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°27'24.1" 19°5'15.0"
14	PKP na az. 314° w odległości 44m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°27'24.1" 19°5'11.0"
15	PKP na az. 330° w odległości 36m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	50°27'24.1" 19°5'11.8"
16	PKP na az. 345° w odległości 44m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°27'24.5" 19°5'12.1"
17	PKP na az. 15° w odległości 36m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°27'24.1" 19°5'13.2"
18	PKP na az. 30° w odległości 43m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	50°27'24.5" 19°5'13.6"
19	PKP na az. 46° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°27'23.8" 19°5'13.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

20	PKP na az. 74° w odległości 40m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°27'23.4" 19°5'14.6"
21	PKP na az. 90° w odległości 32m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	50°27'23.0" 19°5'14.3"
22	PKP na az. 105° w odległości 38m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°27'22.7" 19°5'14.6"
23	PKP na az. 135° w odległości 39m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	50°27'22.0" 19°5'14.3"
24	PKP na az. 150° w odległości 32m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	50°27'22.0" 19°5'13.6"
25	PKP na az. 166° w odległości 40m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	50°27'21.6" 19°5'13.2"
26	PKP na az. 194° w odległości 23m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°27'22.3" 19°5'12.1"
27	PKP na az. 210° w odległości 15m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°27'22.7" 19°5'12.1"
28	PKP na az. 225° w odległości 103m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°27'20.5" 19°5'8.9"
29	PKP na az. 255° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	50°27'22.7" 19°5'10.7"
30	PKP na az. 270° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	50°27'23.0" 19°5'11.0"
31	PKP na az. 286° w odległości 43m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	50°27'23.4" 19°5'10.3"
-	GKP w odległości 270m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.05	50°27'18.7" 19°5'0.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

-	GKP w odległości 299m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°27'32.8" 19°5'12.5"
-	GKP w odległości 625m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.05	50°27'13.0" 19°5'40.2"
35	PKP na az. 92° w odległości 76m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°27'23.0" 19°5'16.4"
36	PKP na az. 294° w odległości 75m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°27'24.1" 19°5'9.2"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{Me} i W_{Mh} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda SF-01: 31.8% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda SF-02: 25.5% dla częstotliwości do 4 GHz

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 53507 (32019N!) KKA_MIERZECICE_WIEZA, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

11. Podstawa prawna


- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników


- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań





13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. (32019N!) KKA_MIERZECICE_WIEZA Lokalizacja instalacji
----------------	--



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. KKA_MIERZECICE_WIEZA (32019N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Brak dostępu </div> <div style="text-align: center;">  Pion pomiarowy </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten sektorowych </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </div> </div>



Załącznik nr 3	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. (32019N!) KKA_MIERZECICE_WIEZA Dokumentacja fotograficzna
----------------	--